

4,5 minutes
HIGH-SPEED
230 °C



PUISSANT.

Sauteuse multifonction
Salvis MultiPan EVO

salvis.ch

smart cooking

SALVIS



Tous les plats à point

Une montée en température rapide, un post-chauffage intelligent et une température constante garantissent la perfection de chaque plat. Qu'il s'agisse de plats à base de lait, de plats à base d'œufs, de rôtis, d'émincés, de cuisson de pâtes, de cuisson sous vide ou de cuisson de nuit, la sauteuse basculante multifonctionnelle de Salvis est polyvalente et s'adapte à toutes les situations culinaires. **Tout simplement *smart cooking* !**

Universel et très résistant.


Smart cooking à la perfection. Temps de chauffe rapide - du démarrage à froid à 230° en 4,5 minutes grâce à des détails de réalisation innovants !

Avec double commande - cuisson et rôtissage en une seule commande. Modifier le processus de production **sans temps d'attente**. Cela permet d'augmenter la qualité des produits et **d'optimiser l'ensemble du cycle de production**.



Puissance et sécurité

66% de puissance en plus grâce à la mesure électronique de la température. Des résultats de cuisson parfaits et constants sur toute la surface de cuisson.



Anti-adhésif DUPLEX.

Les viandes, le poisson et les produits laitiers collent moins au fond de la cuve grâce au composite avec un noyau en aluminium et un revêtement en acier inoxydable avec un traitement superficiel



Alimentation automatique en eau.

Facile à utiliser, cette alimentation en eau au litre près est offerte en série.



Nettoyage facile et rapide.

La fonction de nettoyage semiautomatique désactive le chauffage. La quantité d'eau est prédéfinie afin de préserver les ressources. La douchette se charge du nettoyage intermédiaire.


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES EN UN CLIN D'OEIL.

Modell		FEP655 (2x GN1/1)	FEP955 (3x GN1/1)
No d'article		S760050	S760051
Dimensions d'appareil (L x P x H)	mm	1100 x 850 x 900/1240	1400 x 850 x 750/1240
Dimensions de la cuve (L x P x H)	mm	616 x 660 x 184	928 x 660 x 184
Capacité utile / capacité maximale	Liter	53 / 69	83 / 109
Puissance connectée	kW	18,15	27,15
Tension		400 V 3N AC	400 V 3N AC
Fusibles	A	32/35	50

Pour les schémas de branchement et les détails techniques, voir les instructions d'installation. Sous réserve de modifications de la puissance, des dimensions et de la construction.

SALVIS AG

Nordstrasse 15
CH-4665 Oftringen
www.salvis.ch
Telephone +41 62 788 18 18



02/2023-22000MUFR

