



### Frittenwanne "Silofrit"

Anschlusswert: CH 230V 1kW 1L+N+PE 50/60Hz 10A  
 EXP 230V 1kW 1L+N+PE 50/60Hz 16A

Wärmeabgabe sensibel: 0,13 kW  
 Wärmeabgabe latent: 0,20 kW  
 Gewicht netto / brutto: ca. 16 kg / 19 kg  
 Schutz gegen Wasser: IP X4  
 Gerätegeräusch: < 70dB (A)  
 Inkl. Kabel 1m, ohne Stecker

### Cuve à produits frits "Silofrit"

Valeurs de raccordement: CH 230V 1kW 1L+N+PE 50/60Hz 10A  
 EXP 230V 1kW 1L+N+PE 50/60Hz 16A

Émission de chaleur sensible: 0,13 kW  
 Émission de chaleur latente: 0,20 kW  
 Poids net / brut: env. 16 kg / 19 kg  
 Indice de protection contre les eaux: IP X4  
 Niveau de bruit de l'appareil: < 70dB (A)  
 Câble inclus 1m, sans prise

### Chips scuttle "Silofrit"

Connected loads: CH 230V 1kW 1L+N+PE 50/60Hz 10A  
 EXP 230V 1kW 1L+N+PE 50/60Hz 16A

Sensible heat emission: 0,13 kW  
 Latent heat emission: 0,20 kW  
 Weight net / gross: approx. 16 kg / 19 kg  
 Degree of protection against water: IP X4  
 Appliance noise level: < 70dB (A)  
 Incl. cable 1m, without plug

## Frittenwanne (Silofrit)

Typ: ASF1

Art. Nr.: BI371852

Zeichnung Nr. BI371852

Index 00

Technische Änderungen vorbehalten / Sous réserve de modifications techniques / Technical modifications reserved

Das Urheberrecht dieser Zeichnung steht uns zu. Jede von uns nicht genehmigte Benutzung, auch auszugsweise, insbesondere Vervielfältigungen, Mitteilung oder Überlassung an andere, ist nach den geltenden Bestimmungen unzulässig, also strafbar und macht schadensersatzpflichtig.

A4	1:10	25.05.2023	NeV
Format	Massstab	Datum	Zeichner

SALVIS AG  
 CH-4665 Oftringen  
 Tel. +41 62 788 18 18  
 www.salvis.ch

smart cooking

